

## Description

### ATS-22R

#### Récepteur miniature 16 canaux

avec fonction communication 2 voies

- Fonction interphone avec l'émetteur ATS-22T par poussoir
- Microphone intégré
- Ecouteur correspondant livré
- Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée (fonction économie d'énergie)
- Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie
- Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh)
- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel
- Dimensions 40 x 87 x 12 mm

#### Sans déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

##### Généralités

Type	récepteur digital miniature 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur récepteur	40 mm
Hauteur récepteur	87 mm
Profondeur récepteur	12 mm
Poids récepteur	37 g
Branchements récepteur	jack 3,5 (écouteur), charge port micro USB

produit: MONACOR

Type: ATS-22R

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,06 x 0,055 x 0,195 m

Poids brut: 0,111 kg

Poids net: 0,052 kg

Poids article (sans accessoire): 0,037 kg