

Description

ATS-22T

Emetteur miniature 16 canaux

pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne, avec fonction communication 2 voies

- Serre-tête livré
- Interrupteur d'activation pour la fonction interphone du récepteur ATS-22R
- Entrée audio ligne par jack 3,5 femelle sur le serre-tête
- Affichage LCD pour le canal et l'état de la batterie
- Inter Mute
- Puissance d'émission ≤ 10 mW (EIRP), portée 70 m environ
- Alimentation par accumulateur Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
- Branchement charge micro USB pour ATS-12CB, ATS-35CB ou chargeur USB optionnel
- Dimensions 40 x 80 x 12 mm
- Poids 37 g

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Généralités

Type	émetteur digital miniature 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	≤ 10 mW
Portée	70 m
Alimentation émetteur	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur émetteur	40 mm
Hauteur émetteur	80 mm
Profondeur émetteur	12 mm
Poids émetteur	37 g
Branchements émetteur	jack 3,5 (microphone / Ligne In), port charge micro USB

produit: MONACOR

Type: ATS-22T

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,06 x 0,055 x 0,195 m

Poids brut: 0,113 kg

Poids net: 0,055 kg

Poids article (sans accessoire): 0,037 kg