

# AMP400.2 Mk2

## DESCRIPTION

Amplificateur de puissance professionnel: 2x 450Wrms / 4ohm

## CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur de puissance professionnel CLASS-D à 2 canaux.
- Cette version Mk2 a été complètement retravaillée en interne pour une meilleure fiabilité et plus de puissance.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Puissance Stéréo :
  - 2x 450Wrms sous 4Ω
  - 2x 250Wrms sous 8Ω
- Puissance bridge :
  - 1x 900Wrms sous 8Ω
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Un couvercle en plastique (inclus) peut être installé pour empêcher les personnes non autorisées de modifier les niveaux d'entrée.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées symétriques XLR et sorties jacks : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.



## SPÉCIFICATIONS

<b>Général : Dimensions (cm)</b>	48.3 x 24 x 4.4
<b>Général : Poids (kg)</b>	4.5
<b>Général : Couleur</b>	noir
<b>Général : Alimentation</b>	AC 240V, 50Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Ecran</b>	Non
<b>Général : Fixation</b>	19" rack mountable
<b>Général : RU</b>	1U
<b>Général : IP rating</b>	indoor
<b>Audio : Réponse en fréquence</b>	20 Hz - 20000 Hz
<b>Audio : Rapport S/B</b>	100
<b>Audio : canaux de sortie maximale</b>	2
<b>Audio : Wrms 4Ω stéréo, par canal</b>	450
<b>Audio : Wrms 8Ω stéréo, par canal</b>	250
<b>Audio : Wrms 8Ω bridge</b>	900
<b>Audio : fonctions</b>	crossover réglable, mode bridge, limiteur
<b>Connexion : entrée</b>	3 pin XLR, IEC
<b>Connexion : sortie</b>	3 pin XLR, speakon
<b>Marque</b>	JB SYSTEMS
<b>EANCode</b>	5420025681292
<b>SKU</b>	B08129



AVOID TAMPERING WITH AUDIO SETTINGS



YOUR DEALER

