

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

MA-4075

25 V
70 V
100 V

4 X 50 W

BI
4 Ω
8 Ω

4 ZONES

MATRICIEL

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

MA-4120

25 V
70 V
100 V

4 X 120 W

BI
4 Ω
8 Ω

4 ZONES



DESCRIPTION

Ces amplificateurs-mélangeurs offrent 5 entrées routables sur 4 zones de sortie contrôlables séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 4 amplificateurs de puissance soit 4 x 50 W RMS (**MA-4075**) et 4 x 120 W RMS (**MA-4120**)
- 3 entrées universelles combo XLR & JACK 6,35 mm, MICRO/ LIGNE et alimentation fantôme paramétrable, 4 entrées universelles combo (**MA-4120**)
- 2 entrées AUX RCA, 1 entrée AUX RCA (**MA-4120**)
- 1 entrée TEL avec fonction priorité routable par zone
- 4 sorties zones chacune avec vumètre du niveau de sortie et réglage de volume
- 1 sortie Haut-Parleur de contrôle
- 1 sortie casque avec réglage de volume
- Sorties HP sur bornier BI 4 Ω et 8 Ω, HI 25 V, 70 V, ou 100 V
- Sortie line Out sur bornier pour chaque zone
- Ventilateur de refroidissement

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur – préamplificateur 4 x 50 W **MA-4075**
(code 00820)

Amplificateur – préamplificateur 4 x 120 W **MA-4120**
(code 00819)

CARACTÉRISTIQUES

	MA-4075	MA-4120
Type	Amplificateur-préamplificateur matrice	
Alimentation	AC 230 V - 50 Hz	
Puissance de sortie	4 x 50 W RMS	4 x 120 W RMS
Sorties HP	4 Ω, 8 Ω, 25 V, 70 V, 100 V	
Entrées	MIC 1 à 3 : -42 dB symétrique Line 1 à 3 : -20 dB symétrique Alim fantôme : 15 V Line 4 à 5 : -10 dB asymétrique Téléphone / paging -25 dB	MIC 1 à 4 : -42 dB symétrique Line 1 à 4 : -20 dB symétrique Alim fantôme : 15 V Line 5 : -10 dB asymétrique Téléphone / paging : -25 dB
Sortie LINE OUT	Zone 1 à 4 : 17 V symétrique Mix Out : 3,95 V asymétrique	
Bande passante	50 - 17 000 Hz (± 3 dB)	
Distorsion HT	Moins de 0,6 % à 1 kHz	
Rapport Signal/Bruit	MIC : >60 dB - Line : > 70 dB - TEL : > 60 dB	
Réglages de Tonalité	Graves : ± 10 dB à 100 Hz	Aigus : ± 10 dB à 10 kHz
Priorité	MIC 1 prioritaire sur les autres entrées atténuation du signal de 35 dB	
Consommation	650 W	1300 W
Dimensions (L x P x h)	483 X 410 X 133 mm 19" 3U	483 X 410 X 133 mm 1" 3U
Poids	15,00 kg	20,50 kg